

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
割栗石	見掛比重2.5以上 30～200kg/個	m ³	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 50～100kg/個	m ³	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	m ³	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 200～300kg/個	m ³	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	m ³	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 500～1,000kg/個	m ³	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 500kg程度/個	m ³	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.5以上 1,000kg程度/個	m ³	—	海上渡し ※需要高まりによる品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.2以上 5～50kg/個	m ³	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.2以上 50～100kg/個	m ³	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重2.2以上 30～200kg/個	m ³	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
割栗石	見掛比重1.8以上 5～50kg/個	m ³	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
ズリ (砂岩類)	見掛比重2.1以上	m ³	—	海上渡し ※生産終了による品薄のため価格設定なし
ズリ (砂岩類)	見掛比重1.8以上	m ³	4,250	海上渡し 陸上渡し+300円
砂	山砂 シルト分10%以下 18kN/m ³ 以上	m ³	3,400	海上渡し 陸上渡し+300円
砂	山砂 シルト分20%以下	m ³	3,250	海上渡し 陸上渡し+300円
砂	山砂 シルト分5%以下 18kN/m ³ 以上	m ³	4,550	海上渡し 陸上渡し+300円
砂	コンクリート用 洗い砂	m ³	4,550	海上渡し 陸上渡し+300円
碎石	コンクリート用 (20～5mm)	m ³	4,950	海上渡し 陸上渡し+300円
生コンクリート	18-10-20BB(水セメント比65%以下)	m ³	—	
生コンクリート	18-10-20BB(水セメント比60%以下)	m ³	—	
生コンクリート	24-8-20BB(水セメント比65%以下)	m ³	20,650	
生コンクリート	24-12-20BB(水セメント比65%以下)	m ³	20,900	
生コンクリート	24-8-20BB(水セメント比50%以下)	m ³	21,300	
生コンクリート	24-12-20BB(水セメント比50%以下)	m ³	21,650	
生コンクリート	30-8-20BB(水セメント比50%以下)	m ³	21,300	
生コンクリート	30-12-20BB(水セメント比50%以下)	m ³	21,650	
生コンクリート	水中不分離 呼び強度 18N/mm ² スランプフロー 55±3.0	m ³	40,500	
生コンクリート	水中不分離 呼び強度 18N/mm ² スランプフロー 50±3.0	m ³	40,500	

港湾資材 東京港 (令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行)

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
アンカーボルト(安全梯子用)	先付け用(SUS304)	本	7,070	
アンカーボルト(安全梯子用)	後付け用(SUS304) 樹脂カブセル含む	本	7,070	
陸上手すり(安全梯子用)	先付け用(SUS304)	本	20,200	
陸上手すり(安全梯子用)	後付け用(SUS304) 樹脂カブセル含む ボルト含む	本	40,800	
アンカーボルト(滑木用)	先付け用(φ16)(SUS304)	本	—	※生産中止
アンカーボルト(滑木用)	後付け用(ケミカル)(SUS304) 樹脂カブセル含む	本	1,360	
アンカーボルト(防舷材後付け用)	V型 150H用(SUS304) 樹脂カブセル含む	本	6,610	
アンカーボルト(防舷材後付け用)	V型 200H用(SUS304) 樹脂カブセル含む	本	10,200	
アンカーボルト(防舷材後付け用)	V型 250H用(SUS304) 樹脂カブセル含む	本	10,200	
アンカーボルト(防舷材後付け用)	V型 300H用(SUS304) 樹脂カブセル含む	本	16,500	
アンカーボルト(防舷材後付け用)	V型 400H用(SUS304) 樹脂カブセル含む	本	21,000	
アンカーボルト(防舷材後付け用)	V型 500H用(SUS304) 樹脂カブセル含む	本	21,000	
アンカーボルト(防舷材後付け用)	V型 600H用(SUS304) 樹脂カブセル含む	本	33,200	
アンカーボルト(防舷材後付け用)	V型 800H用(SUS304) 樹脂カブセル含む	本	53,100	
アンカーボルト(防舷材後付け用)	漁港型 130H用(SUS304) 樹脂カブセル含む	本	6,270	
アンカーボルト(防舷材後付け用)	漁港型 150H用(SUS304) 樹脂カブセル含む	本	6,610	
アンカーボルト(防舷材後付け用)	漁港型 200H用(SUS304) 樹脂カブセル含む	本	10,200	
アンカーボルト(車止め用)	先付け用(SUS304)	本	12,300	
アンカーボルト(車止め用)	後付け用(SUS304) 樹脂カブセル含む	本	7,680	
ジャックルSB	22mm 黒皮品	個	1,320	
ジャックルSB	26mm 黒皮品	個	2,030	
ジャックルSB	28mm 黒皮品	個	2,310	
ジャックルSB	32mm 黒皮品	個	2,970	
ジャックルSB	38mm 黒皮品	個	5,550	
ジャックルSB	55mm 黒皮品	個	18,200	
ジャックルSB	70mm 黒皮品	個	35,800	
ジャックルSB	80mm 黒皮品	個	70,100	
ワイヤーロープ 6×37 0/0	24mm 破断荷重：A種	m	1,300	定尺品(200m、500m、1000m標準)
ワイヤーロープ 6×37 0/0	26mm 破断荷重：A種	m	1,520	定尺品(200m、500m、1000m標準)
ワイヤーロープ 6×37 0/0	32mm 破断荷重：A種	m	2,280	定尺品(200m、500m、1000m標準)
ワイヤーロープ 6×37 0/0	42mm 破断荷重：A種	m	4,080	定尺品(200m、500m、1000m標準)
ワイヤーロープ 6×37 0/0	44mm 破断荷重：A種	m	4,520	定尺品(200m、500m、1000m標準)
ワイヤーロープ 6×37 0/0	54mm 破断荷重：A種	m	7,080	定尺品(200m、500m、1000m標準)
ワイヤーロープ 6×37 0/0	56mm 破断荷重：A種	m	7,680	定尺品(200m、500m、1000m標準)
ワイヤークリップ	22mm 鍛造型	個	534	
ワイヤークリップ	24mm 鍛造型	個	720	
ワイヤークリップ	26mm 鍛造型	個	1,020	
ワイヤークリップ	32mm 鍛造型	個	1,200	
ワイヤークリップ	42mm 鍛造型	個	3,660	
ワイヤークリップ	44mm 鍛造型	個	3,660	
ワイヤークリップ	56mm 鍛造型	個	9,600	
アンカーボルト	φ22、L=600mm L形アンカーナット1個含む	本	404	
アンカーボルト	φ25、L=800mm L形アンカーナット1個含む	本	614	
ナイロンロープ	φ100mm マルチフィラメント3ヨリ	m	18,400	
定着用アンカー(ケーソン据付用)	φ36、L=4,300mm (ビニールパイプ、ワイヤークリップ6個含む)	式	84,000	
定着用アンカー(ケーソン据付用)	φ36、L=4,640mm (ビニールパイプ、ワイヤークリップ6個含む)	式	87,000	
バルブ接続フランジ付ガス管	10kg/cm ² 125A L=250 ボルトナット付 (片側SUS304)(片側SS400アンカーボルト)	基	36,000	
バルブ接続ゴムパッキン	5B×t=10mm 10K NBR	枚	1,750	
盲蓋(SS400プレート)	22T×径250	枚	8,120	
ケーソン上蓋用パッキン	30T×50W L=1000	個	1,800	
摩擦増大マット(ケーソン用)	ゴム系(再生ゴム)厚=3cm(取付ボルトを含む)	m ²	11,000	
摩擦増大マット(ケーソン用)	ゴム系(新ゴム)厚=5cm(取付ボルトを含む)	m ²	—	※生産中止

港湾資材 東京港（令和7年度東京都工事設計単価表 令和7年5月1日発行）

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
洗掘防止マット	アスファルト系（普通タイプ・穴なし）厚5cm	m ²	13,500	1,000m ² 未満
洗掘防止マット	アスファルト系（普通タイプ・穴なし）厚5cm	m ²	13,000	1,000m ² 以上
洗掘防止マット	アスファルト系（強化タイプ・穴なし）厚5cm	m ²	15,000	1,000m ² 未満
洗掘防止マット	アスファルト系（強化タイプ・穴なし）厚5cm	m ²	14,500	1,000m ² 以上
洗掘防止マット	アスファルト系（強化タイプ・穴あり）厚5cm	m ²	16,000	1,000m ² 未満
洗掘防止マット	アスファルト系（強化タイプ・穴あり）厚5cm	m ²	15,500	1,000m ² 以上
コーナー用防舷材	V型 300H×1,000L×1,000L	基	1,290,000	
コーナー用防舷材	V型 300H×1,200L×1,200L	基	—	※生産中止
コーナー用防舷材	V型 300H×1,500L×1,500L	基	—	※生産中止
車止め	樹脂製 150×150（後付け用、取付ボルト無）	m	21,600	
車止め	樹脂製 200×200（後付け用、取付ボルト無）	m	35,200	
車止め用反射板	（加工賃込み）	個	5,760	
モルタル吹付用アンカー	D16 800L	本	350	
モルタル吹付用アンカー	D10 300L	本	62	
鉄網	D6 180×180	m ²	542	
膨張目地用目地板材	目地厚さ25mm 瀝青質板 エラストイト	m ²	5,400	
舗設スチールフォーム用ビーンホール	φ25、L=500mm	本	430	
チェアー	D13、150×170 クロスハバー付 間隔400	m	1,010	
チェアー	D13、150×170 クロスハバー付 間隔550	m	910	
チェアー	φ13、150×170 クロスハバー付 間隔400	m	1,010	
チェアー	φ13、150×170 クロスハバー付 間隔550	m	910	
チェアー	D13、150×75 クロスハバー付 間隔400	m	930	
チェアー	D13、150×75 クロスハバー付 間隔550	m	850	
チェアー	φ13、150×75 クロスハバー付 間隔400	m	930	
チェアー	φ13、150×75 クロスハバー付 間隔550	m	850	
チェアー	D13、100×200 クロスハバー付 間隔400	m	1,010	
チェアー	D13、100×200 クロスハバー付 間隔1,000	m	790	
チェアー	D13、100×150 クロスハバー付 間隔400	m	970	
チェアー	D13、100×100 クロスハバー付 間隔450	m	900	
係船環	U環、L=870、φ25、SUS304 先付用	個	26,000	
係船環	U環、L=880、φ30、SUS304 先付用	個	38,900	
係船環	U環、L=870、φ25、SUS304 後付用	個	26,000	
係船環	U環、L=880、φ30、SUS304 後付用	個	38,900	
係船環	○環、直径225、φ25、SUS304	個	21,700	
係船環	○環、直径250、φ32、SUS304	個	46,400	
地質調査用資材	シンワールライター（ステンレス製）内径75mm 肉厚1.5mm	本	17,000	
地質調査用資材	デニソライター（ステンレス製）内径75mm 肉厚1.5～2.0mm	本	17,000	
潜水用空気圧縮機の賃料	吐出圧力:9kg/cm ² 吐出容量:280ℓ/分（燃料費込）	台・日	6,500	
普通ポルトランドセメント	バラ、1,000t程度	t	17,300	海上渡し
高炉セメント	B種、バラ、1,000t程度	t	17,300	海上渡し
普通ポルトランドセメント	バラ、50,000t程度	t	15,300	陸上渡し
高炉セメント	B種、バラ、50,000t程度	t	15,300	陸上渡し
普通ポルトランドセメント	バラ、50,000t程度	t	17,300	海上渡し
高炉セメント	B種、バラ、50,000t程度	t	17,300	海上渡し
固化材	C201S、バラ	t	28,000	海上渡し

港湾資材 大島

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/個	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	7,200	海上渡し
中詰用鉱滓	25～0mm 20.6KN/m3以上	m3	8,300	海上渡し
中詰用鉱滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	9,500	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	8,300	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	8,000	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	7,550	陸上渡し（現場着）
割栗石	50～150mm	m3	7,550	陸上渡し（現場着）
再生碎石	RC-40	m3	3,600	陸上渡し（現場着）
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m3	25,400	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m3	25,600	
生コンクリート	18-8-20N W/C65%以下	m3	25,400	
生コンクリート	18-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C65%以下	m3	25,600	
生コンクリート	18-8-20N W/C60%以下	m3	25,400	
生コンクリート	18-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C60%以下	m3	25,600	
生コンクリート	18-15-20N W/C指定なし	m3	25,700	
生コンクリート	21-8-20N W/C指定なし	m3	25,800	
生コンクリート	21-12-20N W/C指定なし	m3	26,000	
生コンクリート	21-8-20N W/C65%以下	m3	25,800	
生コンクリート	21-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C65%以下	m3	26,000	
生コンクリート	21-8-20N W/C60%以下	m3	25,800	
生コンクリート	21-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C60%以下	m3	26,000	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m3	25,800	
生コンクリート	21-10-20N W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m3	26,000	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	26,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	26,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C65%以下	m3	26,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m3	26,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C60%以下	m3	26,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C60%以下	m3	26,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C55%以下	m3	26,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C55%以下	m3	26,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C50%以下	m3	26,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C50%以下	m3	26,300	
生コンクリート（水中用）	30-15-20（水中コンクリート）W/C50%以下 単位体積重量370kg/m3以上	m3	27,300	
生コンクリート （水中不分離性コンクリート）	呼び強度 18N/mm2 スランプフロー 50±3.0	m3	45,900	
生コンクリート （水中不分離性コンクリート）	呼び強度 18N/mm2 スランプフロー 55±3.0	m3	—	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	27,700	
生コンクリート（営繕用）	21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	26,100	
生コンクリート（営繕用）	24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	26,500	
生コンクリート（営繕用）	27N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	27,000	
生コンクリート（営繕用）	30N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	27,400	
生コンクリート（重量コンクリート）	21-8-20N W/C65%以下 比重2.5以上	m3	46,800	
生コンクリート（重量コンクリート）	21-12-20N W/C65%以下 比重2.5以上	m3	46,900	
モルタル	1:2	m3	31,400	
モルタル	1:3	m3	29,400	
モルタル	1:5	m3	27,700	

港湾資材 大島

品 名	規 格	単 位	単 価	備 考
コンクリートポンプ車使用料		回	70,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	700	加算料金
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	28,500	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	29,900	
アスファルト混合物	粗粒度	t	27,600	
アスファルト混合物	アスファルト処理混合物	t	27,300	
アスファルト混合物	開粒2号	t	27,600	
再生アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	30,200	
再生アスファルト混合物	粗粒度	t	29,700	
石油アスファルト乳剤	PK3～4	K L	129,000	
軽油	JIS2号	リットル	171	
ガソリン	レギュラー	リットル	185	

港湾資材 利島

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/個	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	8,100	海上渡し
中詰用鉱滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	9,500	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	10,200	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	9,900	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	9,450	陸上渡し（現場着）
割栗石	50～150mm	m3	9,450	陸上渡し（現場着）
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m3	35,000	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m3	35,200	
生コンクリート	18-8-20N W/C65%以下	m3	35,000	
生コンクリート	18-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C65%以下	m3	35,200	
生コンクリート	18-8-20N W/C60%以下	m3	35,000	
生コンクリート	18-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C60%以下	m3	35,200	
生コンクリート	21-8-20N W/C指定なし	m3	35,500	
生コンクリート	21-12-20N W/C指定なし	m3	35,700	
生コンクリート	21-8-20N W/C65%以下	m3	35,500	
生コンクリート	21-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C65%以下	m3	35,700	
生コンクリート	21-8-20N W/C60%以下	m3	35,500	
生コンクリート	21-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C60%以下	m3	35,700	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m3	35,500	
生コンクリート	21-10-20N W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m3	35,700	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	36,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	36,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C65%以下	m3	36,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m3	36,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C60%以下	m3	36,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C60%以下	m3	36,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C55%以下	m3	36,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C55%以下	m3	36,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C50%以下	m3	36,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C50%以下	m3	36,300	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N（水中コンクリート）W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	37,300	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	37,200	
コンクリートポンプ車使用料		回	100,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	700	加算料金
軽油	JIS2号	リットル	232	
ガソリン	レギュラー	リットル	214	

港湾資材 新島

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/個	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	7,950	海上渡し
中詰用鉄滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	9,900	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	9,200	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	8,900	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	—	陸上渡し（現場着）
割栗石	50～150mm	m3	8,300	陸上渡し（現場着）
再生碎石	RC-40	m3	6,000	陸上渡し（現場着）
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m3	30,200	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m3	30,400	
生コンクリート	18-8-20N W/C65%以下	m3	30,600	
生コンクリート	18-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C65%以下	m3	30,800	
生コンクリート	18-8-20N W/C60%以下	m3	31,100	
生コンクリート	18-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C60%以下	m3	31,300	
生コンクリート	18-15-20N W/C指定なし	m3	30,500	
生コンクリート	21-8-20N W/C指定なし	m3	30,600	
生コンクリート	21-12-20N W/C指定なし	m3	30,800	
生コンクリート	21-8-20N W/C65%以下	m3	30,600	
生コンクリート	21-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C65%以下	m3	30,800	
生コンクリート	21-8-20N W/C60%以下	m3	31,100	
生コンクリート	21-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C60%以下	m3	31,300	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m3	31,600	
生コンクリート	21-10-20N W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m3	31,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	31,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	31,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C65%以下	m3	31,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m3	31,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C60%以下	m3	31,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C60%以下	m3	31,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C55%以下	m3	31,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C55%以下	m3	31,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C50%以下	m3	32,300	
生コンクリート	24-12-20N W/C50%以下	m3	32,500	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N（水中コンクリート）W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	33,500	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	33,500	
生コンクリート（営繕用）	21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	31,000	
生コンクリート（営繕用）	24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	31,500	
生コンクリート（営繕用）	27N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	32,000	
生コンクリート（営繕用）	30N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	32,700	
モルタル	1:2	m3	34,300	
モルタル	1:3	m3	33,700	
コンクリートポンプ車使用料		回	72,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	1,200	加算料金
軽油	JIS2号	リットル	213	
ガソリン	レギュラー	リットル	200	

港湾資材 式根島

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/個	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	7,950	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	9,200	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	8,900	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	—	陸上渡し（現場着）
割栗石	50～150mm	m3	8,300	陸上渡し（現場着）
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m3	31,700	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m3	31,900	
生コンクリート	18-8-20N W/C65%以下	m3	32,100	
生コンクリート	18-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C65%以下	m3	32,300	
生コンクリート	18-8-20N W/C60%以下	m3	32,600	
生コンクリート	18-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C60%以下	m3	32,800	
生コンクリート	18-15-20N W/C指定なし	m3	32,000	
生コンクリート	21-8-20N W/C指定なし	m3	32,100	
生コンクリート	21-12-20N W/C指定なし	m3	32,300	
生コンクリート	21-8-20N W/C65%以下	m3	32,100	
生コンクリート	21-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C65%以下	m3	32,300	
生コンクリート	21-8-20N W/C60%以下	m3	32,600	
生コンクリート	21-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C60%以下	m3	32,800	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m3	33,100	
生コンクリート	21-10-20N W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m3	33,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	32,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	32,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C65%以下	m3	32,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m3	32,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C60%以下	m3	32,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C60%以下	m3	32,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C55%以下	m3	33,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C55%以下	m3	33,300	
生コンクリート	24-8-20N W/C50%以下	m3	33,800	
生コンクリート	24-12-20N W/C50%以下	m3	34,000	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N（水中コンクリート）W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	35,000	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	35,000	
生コンクリート（管轄用）	21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	32,500	
生コンクリート（管轄用）	24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	33,000	
生コンクリート（管轄用）	27N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	33,500	
生コンクリート（管轄用）	30N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	34,200	
コンクリートポンプ車使用料		回	72,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	1,200	加算料金
軽油	JIS2号	リットル	212	
ガソリン	レギュラー	リットル	200	

港湾資材 神津島

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/個	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	8,150	海上渡し
中詰用鉱滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	10,000	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	9,250	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	8,950	陸上ストック場所での引渡し
割栗石	50～150mm	m3	8,350	陸上渡し（現場着）
再生砕石	RC-40	m3	6,300	陸上渡し（現場着）
再生粒度調整砕石	RM-40	m3	7,800	陸上渡し（現場着）
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m3	30,600	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m3	30,800	
生コンクリート	18-8-20N W/C65%以下	m3	30,600	
生コンクリート	18-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C65%以下	m3	30,800	
生コンクリート	18-8-20N W/C60%以下	m3	31,000	
生コンクリート	18-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C60%以下	m3	31,200	
生コンクリート	18-15-20N W/C指定なし	m3	30,900	
生コンクリート	21-8-20N W/C指定なし	m3	31,000	
生コンクリート	21-12-20N W/C指定なし	m3	31,200	
生コンクリート	21-8-20N W/C65%以下	m3	31,000	
生コンクリート	21-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C65%以下	m3	31,200	
生コンクリート	21-8-20N W/C60%以下	m3	31,000	
生コンクリート	21-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C60%以下	m3	31,200	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m3	31,500	
生コンクリート	21-10-20N W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m3	31,700	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	31,500	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	31,700	
生コンクリート	24-8-20N W/C65%以下	m3	31,500	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m3	31,700	
生コンクリート	24-8-20N W/C60%以下	m3	31,500	
生コンクリート	24-12-20N W/C60%以下	m3	31,700	
生コンクリート	24-8-20N W/C55%以下	m3	31,500	
生コンクリート	24-12-20N W/C55%以下	m3	31,700	
生コンクリート	24-8-20N W/C50%以下	m3	32,000	
生コンクリート	24-12-20N W/C50%以下	m3	32,200	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N（水中コンクリート）W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	33,300	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	33,300	
生コンクリート（営繕用）	21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	31,400	
生コンクリート（営繕用）	24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	31,900	
生コンクリート（営繕用）	27N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	32,400	
生コンクリート（営繕用）	30N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	32,900	
コンクリートポンプ車使用料		回	72,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	1,200	加算料金
軽油	JIS2号	リットル	212	
ガソリン	レギュラー	リットル	200	

港湾資材 三宅島

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/個	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	8,700	海上渡し
中詰用鉍滓	25～0mm 20.6KN/m3以上	m3	9,100	海上渡し
中詰用鉍滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	10,300	海上渡し
洗砂	コンクリート用 (荒目・細目)	m3	9,650	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用 (25～5mm)	m3	9,350	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	8,900	陸上渡し(現場着)
割栗石	50～150mm	m3	8,900	陸上渡し(現場着)
再生碎石	RC-40	m3	5,600	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m3	30,700	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m3	30,900	
生コンクリート	18-8-20N W/C65%以下	m3	30,700	
生コンクリート	18-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C65%以下	m3	30,900	
生コンクリート	18-8-20N W/C60%以下	m3	30,700	
生コンクリート	18-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C60%以下	m3	30,900	
生コンクリート	18-15-20N W/C指定なし	m3	31,000	
生コンクリート	21-8-20N W/C指定なし	m3	31,400	
生コンクリート	21-12-20N W/C指定なし	m3	31,600	
生コンクリート	21-8-20N W/C65%以下	m3	31,400	
生コンクリート	21-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C65%以下	m3	31,600	
生コンクリート	21-8-20N W/C60%以下	m3	31,400	
生コンクリート	21-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C60%以下	m3	31,600	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m3	31,400	
生コンクリート	21-10-20N W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m3	31,600	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	31,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	31,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C65%以下	m3	31,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m3	31,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C60%以下	m3	31,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C60%以下	m3	31,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C55%以下	m3	31,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C55%以下	m3	31,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C50%以下	m3	31,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C50%以下	m3	31,800	
生コンクリート (水中用)	30-15-20N(水中コンクリート)W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	33,200	
生コンクリート (水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm2 スランプフロー 50±3.0	m3	49,300	
生コンクリート (水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm2 スランプフロー 55±3.0	m3	—	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	34,400	
生コンクリート (営繕用)	21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	32,000	
生コンクリート (営繕用)	24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	32,600	
生コンクリート (営繕用)	27N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	33,200	
生コンクリート (営繕用)	30N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	34,100	
生コンクリート (重量コンクリート)	212B W/C65%以下 スランプ8 比重2.5以上	m3	—	比重2.4以上も比重2.5以上となる
生コンクリート (重量コンクリート)	212B W/C65%以下 スランプ12 比重2.5以上	m3	—	比重2.4以上も比重2.5以上となる
モルタル	1:3	m3	38,600	
モルタル	1:5	m3	34,100	
コンクリートポンプ車使用料		回	93,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	600	加算料金

港湾資材 三宅島

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	32,400	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	33,800	
アスファルト混合物	粗粒度	t	31,100	
アスファルト混合物	アスファルト処理混合物	t	30,600	
アスファルト混合物	開粒1号	t	33,300	
アスファルト混合物	開粒2号	t	30,600	
石油アスファルト乳剤	PK3～4	K L	134,000	
軽油	JIS2号	リットル	212	
ガソリン	レギュラー	リットル	196	

港湾資材 御蔵島

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	m3	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/個	m3	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m3以上	m3	10,800	海上渡し
中詰用鉄滓	25～0mm 20.6KN/m3以上	m3	9,600	海上渡し
中詰用鉄滓	銅がらみ 22.0KN/m3以上	m3	10,800	海上渡し
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	10,400	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	10,100	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	9,650	陸上渡し（現場着）
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m3	32,700	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m3	32,900	
生コンクリート	18-8-20N W/C65%以下	m3	32,700	
生コンクリート	18-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C65%以下	m3	32,900	
生コンクリート	18-8-20N W/C60%以下	m3	32,700	
生コンクリート	18-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C60%以下	m3	32,900	
生コンクリート	18-15-20N W/C指定なし	m3	33,000	
生コンクリート	21-8-20N W/C指定なし	m3	33,400	
生コンクリート	21-12-20N W/C指定なし	m3	33,600	
生コンクリート	21-8-20N W/C65%以下	m3	33,400	
生コンクリート	21-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C65%以下	m3	33,600	
生コンクリート	21-8-20N W/C60%以下	m3	33,400	
生コンクリート	21-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C60%以下	m3	33,600	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m3	33,400	
生コンクリート	21-10-20N W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m3	33,600	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	33,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	33,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C65%以下	m3	33,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m3	33,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C60%以下	m3	33,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C60%以下	m3	33,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C55%以下	m3	33,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C55%以下	m3	33,800	
生コンクリート	24-8-20N W/C50%以下	m3	33,600	
生コンクリート	24-12-20N W/C50%以下	m3	33,800	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N（水中コンクリート）W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	35,200	
生コンクリート（水中不分離性コンクリート）	呼び強度 18N/mm2 スランプフロー 50±3.0	m3	51,300	
生コンクリート（水中不分離性コンクリート）	呼び強度 18N/mm2 スランプフロー 55±3.0	m3	—	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	36,400	
生コンクリート（管轄用）	21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	34,000	
生コンクリート（管轄用）	24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	34,600	
生コンクリート（管轄用）	27N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	35,200	
生コンクリート（管轄用）	30N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	36,100	
モルタル	1:3	m3	40,600	
モルタル	1:5	m3	36,100	
コンクリートポンプ車使用料		回	93,000	基本料金
コンクリートポンプ車使用料		m3	600	加算料金
軽油	JIS2号	リットル	223	
ガソリン	レギュラー	リットル	224	

港湾資材 八丈島

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 100～200kg/個	m ³	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 300～500kg/個	m ³	—	海上渡し
捨石・被覆石	見掛比重2.5以上 1,000～2,000kg/個	m ³	—	海上渡し
中詰用砂	シルト分10%以下 18KN/m ³ 以上	m ³	12,000	海上渡し
中詰用鉋滓	25～0mm 20.6KN/m ³ 以上	m ³	10,500	海上渡し
洗砂	コンクリート用 (荒目・細目)	m ³	10,400	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用 (25～5mm)	m ³	10,100	陸上ストック場所での引渡し
再生碎石	RC-40	m ³	6,600	陸上渡し(現場着)
再生粒度調整碎石	RM-40	m ³	8,900	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m ³	34,400	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m ³	34,600	
生コンクリート	18-8-20N W/C65%以下	m ³	34,400	
生コンクリート	18-10-20N W/C65%以下	m ³	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C65%以下	m ³	34,600	
生コンクリート	18-8-20N W/C60%以下	m ³	35,200	
生コンクリート	18-10-20N W/C60%以下	m ³	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C60%以下	m ³	35,400	
生コンクリート	18-15-20N W/C指定なし	m ³	34,700	
生コンクリート	21-8-20N W/C指定なし	m ³	34,800	
生コンクリート	21-12-20N W/C指定なし	m ³	35,000	
生コンクリート	21-8-20N W/C65%以下	m ³	34,800	
生コンクリート	21-10-20N W/C65%以下	m ³	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C65%以下	m ³	35,000	
生コンクリート	21-8-20N W/C60%以下	m ³	35,200	
生コンクリート	21-10-20N W/C60%以下	m ³	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C60%以下	m ³	35,400	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m ³	35,700	
生コンクリート	21-10-20N W/C55%以下	m ³	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m ³	35,900	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m ³	35,200	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m ³	35,400	
生コンクリート	24-8-20N W/C65%以下	m ³	35,200	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m ³	35,400	
生コンクリート	24-8-20N W/C60%以下	m ³	35,200	
生コンクリート	24-12-20N W/C60%以下	m ³	35,400	
生コンクリート	24-8-20N W/C55%以下	m ³	35,700	
生コンクリート	24-12-20N W/C55%以下	m ³	35,900	
生コンクリート	24-8-20N W/C50%以下	m ³	36,500	
生コンクリート	24-12-20N W/C50%以下	m ³	36,700	
生コンクリート (水中用)	30-15-20N (水中コンクリート) W/C50%以下 単位セメント量370kg/m ³ 以上	m ³	36,900	
生コンクリート (水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm ² スランプ フロー 50±3.0	m ³	61,000	
生コンクリート (水中不分離性コンクリート)	呼び強度 18N/mm ² スランプ フロー 55±3.0	m ³	—	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m ³	36,400	
生コンクリート (営繕用)	21N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m ³	35,600	
生コンクリート (営繕用)	24N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m ³	36,000	
生コンクリート (営繕用)	27N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m ³	36,500	
生コンクリート (営繕用)	30N/mm ² スランプ18 W/C65%以下	m ³	37,300	
モルタル	1:2	m ³	40,900	
モルタル	1:3	m ³	39,900	
モルタル	1:5	m ³	35,900	
コンクリートポンプ車使用料		回	160,000	
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	34,800	
アスファルト混合物	細粒度 歩道用	t	36,200	
アスファルト混合物	粗粒度	t	33,600	
アスファルト混合物	開粒1号	t	35,500	
アスファルト混合物	開粒2号	t	33,500	
石油アスファルト乳剤	PK3～4	K L	137,000	
軽油	JIS2号	リットル	180	
ガソリン	レギュラー	リットル	181	

港湾資材 青ヶ島

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
洗砂	コンクリート用（荒目・細目）	m3	42,800	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用（25～5mm）	m3	42,800	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整碎石	M-40	m3	42,800	陸上渡し(現場着)
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m3	74,200	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m3	74,400	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	75,200	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	75,400	
生コンクリート（水中用）	30-15-20N(水中コンクリート)W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	75,700	
生コンクリート（水中不分離性コンクリート）	呼び強度 18N/mm2 スランプ フロー 50±3.0	m3	83,200	
生コンクリート（水中不分離性コンクリート）	呼び強度 18N/mm2 スランプ フロー 55±3.0	m3	—	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	76,000	
軽油	JIS2号	リットル	183	
ガソリン	レギュラー	リットル	187	

港湾資材 父島

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
洗砂	コンクリート用 (荒目・細目)	m3	20,300	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用 (25～5mm)	m3	20,300	陸上ストック場所での引渡し
再生砕石	RC-40	m3	9,000	陸上渡し(工場渡し)
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m3	51,000	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m3	51,000	
生コンクリート	18-8-20N W/C65%以下	m3	51,000	
生コンクリート	18-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C65%以下	m3	51,000	
生コンクリート	18-8-20N W/C60%以下	m3	51,000	
生コンクリート	18-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C60%以下	m3	51,000	
生コンクリート	18-15-20N W/C指定なし	m3	51,500	
生コンクリート	21-8-20N W/C指定なし	m3	51,500	
生コンクリート	21-12-20N W/C指定なし	m3	51,500	
生コンクリート	21-8-20N W/C65%以下	m3	51,500	
生コンクリート	21-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C65%以下	m3	51,500	
生コンクリート	21-8-20N W/C60%以下	m3	51,500	
生コンクリート	21-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C60%以下	m3	51,500	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m3	52,000	
生コンクリート	21-10-20N W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	52,000	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	52,000	
生コンクリート	24-8-20N W/C65%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-8-20N W/C60%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-12-20N W/C60%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-8-20N W/C55%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-12-20N W/C55%以下	m3	52,000	
生コンクリート	24-8-20N W/C50%以下	m3	52,500	
生コンクリート	24-12-20N W/C50%以下	m3	52,500	
生コンクリート (水中用)	30-15-20N (水中コンクリート) W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	54,500	
生コンクリート 舗装曲げ45	舗装用曲げ4.5-6.5-20N	m3	56,000	
生コンクリート (管轄用)	21N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	53,000	
生コンクリート (管轄用)	24N/mm2 スランプ18 W/C65%以下	m3	53,500	
コンクリートポンプ車使用料		回	150,000	
アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	91,800	
再生アスファルト混合物	密粒度 車道用	t	65,300	
石油アスファルト乳剤	PK3～4	K L	136,000	
軽油	JIS2号	リットル	243	
ガソリン	レギュラー	リットル	210	

港湾資材 母島

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
洗砂	コンクリート用 (荒目・細目)	m3	21,500	陸上ストック場所での引渡し
洗砂利	コンクリート用 (25～5mm)	m3	21,500	陸上ストック場所での引渡し
粒度調整砕石	M-40	m3	21,500	陸上渡し(現場着)
再生砕石	RC-40	m3	19,500	陸上渡し(工場渡し)
生コンクリート	18-8-20N W/C指定なし	m3	55,000	
生コンクリート	18-12-20N W/C指定なし	m3	55,000	
生コンクリート	18-8-20N W/C65%以下	m3	55,000	
生コンクリート	18-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C65%以下	m3	55,000	
生コンクリート	18-8-20N W/C60%以下	m3	55,000	
生コンクリート	18-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	18-12-20N W/C60%以下	m3	55,000	
生コンクリート	18-15-20N W/C指定なし	m3	55,000	
生コンクリート	21-8-20N W/C指定なし	m3	55,600	
生コンクリート	21-12-20N W/C指定なし	m3	55,600	
生コンクリート	21-8-20N W/C65%以下	m3	55,600	
生コンクリート	21-10-20N W/C65%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C65%以下	m3	55,600	
生コンクリート	21-8-20N W/C60%以下	m3	55,600	
生コンクリート	21-10-20N W/C60%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C60%以下	m3	55,600	
生コンクリート	21-8-20N W/C55%以下	m3	55,600	
生コンクリート	21-10-20N W/C55%以下	m3	—	
生コンクリート	21-12-20N W/C55%以下	m3	55,600	
生コンクリート	24-8-20N W/C指定なし	m3	56,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C指定なし	m3	56,100	
生コンクリート	24-8-20N W/C65%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C65%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-8-20N W/C60%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C60%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-8-20N W/C55%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C55%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-8-20N W/C50%以下	m3	56,100	
生コンクリート	24-12-20N W/C50%以下	m3	56,100	
生コンクリート (水中用)	30-15-20N(水中コンクリート)W/C50%以下 単位セメント量370kg/m3以上	m3	57,700	
コンクリートポンプ車使用料		回	160,000	
軽油	JIS2号	リットル	299	
ガソリン	レギュラー	リットル	265	